



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## SANALEGNO SETA

IMPREGNANTE PROTETTIVO DEL LEGNO PER ESTERNO A FINITURA SATINATA

SANALEGNO SETA è ideale per dare a finestre, porte, gazebo, perlinati, recinzioni e costruzioni in legno in genere, una finitura ricca, satinata e cerosa che rispetta la natura del legno e conferisce bellezza e prestigio anche ai legni più modesti.

Il legno non deve essere trattato o essere pretrattato con SANALEGNO.

SANALEGNO SETA non forma pellicola, ma si amalgama con il manufatto, assicurando in tal modo assenza di spogliamento e distacco dal supporto, decora e protegge a lungo il legno da umidità e raggi U.V.A., lasciandolo però respirare attraverso la sua porosità naturale.

Le cere naturali rendono idrorepellente la superficie trattata e riducono la ritenzione dello sporco.

Per rinnovare il trattamento non è quindi necessario carteggiare o sverniciare, ma è sufficiente eliminare la polvere con uno straccio, realizzando in tal modo un sensibile risparmio di tempo e di denaro.

SANALEGNO SETA usato su legni già attaccati da parassiti o dalle muffe blu, ne arresta il processo di disfacimento

### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	0,880 kg/lit
Aspetto	satinato
Resa consigliata	10 – 12 mq/l per mano
Diluizione	pronto all'uso
Diluente	acquaragia o D.S.U. 151
Applicazione	pennello, spruzzo, immersione
Essiccazione a 20°C	1 ora fuori tatto 12 - 18 ore sovrapplicabile
Colore	incolore più tonalità naturali del legno
Confezioni	0,750 - 5 litri ( 25 litri a richiesta )
Magazzinaggio	conservare in locali asciutti Non teme il gelo.

### Applicazione

Pronto all'uso. Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Il legno da trattare deve essere privo di vernici o pitture precedenti che impediscono la penetrazione di SANALEGNO SETA.

Su legno nuovo o già degradato può essere opportuno applicare una mano di fondo antitarlo che, in situazioni particolarmente impegnative, previene e blocca la proliferazione dei parassiti del legno.

Per ottenere una minore intensità di coloritura è possibile sostituire una mano di SANALEGNO SETA colorato con una mano di SANALEGNO SETA incolore.

Si raccomanda di usare, per trattamenti all'esterno, almeno una mano colorata. Procedere quindi con due mani di SANALEGNO SETA, colorata o incolore, secondo le specifiche esigenze. In questo modo il legno risulta protetto oltre che dall'interno, per effetto del potere penetrante di SANALEGNO SETA, anche in superficie per effetto del suo potere idrorepellente contro la pioggia battente e l'umidità in generale.

5 litri di SANALEGNO SETA sono sufficienti per il trattamento di una superficie di circa 35 mq. per due mani. La prima mano di SANALEGNO SETA può essere sostituita con SANALEGNO.