



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

SANALEGNO

IMPREGNANTE PROTETTIVO DECORATIVO DEL LEGNO PER ESTERNO ED INTERNO

SANALEGNO, impregnante protegge il legno contro l'attacco dei tarli, del capricorno, dei funghi parassiti della muffa e del marcimento (muffa blu) esaltandone la venatura e la naturale bellezza. Prodotto in diverse tonalità di colore del legno naturale e nella versione incolore, è un liquido la cui bassa viscosità garantisce la penetrazione in profondità del legno.

SANALEGNO non forma pellicola, ma si amalgama con il manufatto, assicurando in tal modo assenza di sfogliamento e distacco dal supporto.

Per rinnovare il trattamento non è quindi necessario carteggiare o sverniciare, ma è sufficiente eliminare la polvere con uno straccio, realizzando in tal modo un sensibile risparmio di tempo e di denaro.

SANALEGNO usato su legni già intaccati dai parassiti e dalle muffle blu ne arresta il processo di disfacimento.

Ideale per finestre, porte, terrazze, perlinati, recinzioni e costruzioni in legno in genere, è raccomandato come mano a finire per esterno e interno o come sottofondo per vernici e smalti tradizionali.

SANALEGNO impregnante deve essere impiegato su legni non trattati onde consentirne la penetrazione in profondità.

Caratteristiche tecniche

peso specifico
aspetto
resa consigliata
diluente
diluizione
applicazione
essiccazione a 20 °C
colori
confezioni
magazzinaggio

840 – 860 g/l secondo il colore
opaco satinato
8 – 10 mq/l per ogni mano
acquaragia o D.S.U. 151
pronto all'uso
pennello, spruzzo, immersione
1 ora fuori tatto, sovrapplicabile 12-18 ore
incolor più tonalità naturali del legno
0,750 - 5 litri (25 litri a richiesta)
conservare in locali asciutti.
Non teme il gelo.

Applicazione

Pronto all'uso. Mescolare accuratamente prima dell'uso. Su legno nuovo è opportuno applicare una prima mano di Antitarlo, fondo impregnante ad azione antitarlo e fungicida ad ampio spettro. Procedere quindi con due mani di SANALEGNO colorato o incolore secondo le specifiche esigenze. In questo modo il legno risulta protetto dall'interno e per effetto della cera, che ne aumenta il potere idrorepellente, anche dalla pioggia battente e dall'umidità.

Per ottenere, infine, un aspetto più vellutato ed accrescere la protezione contro l'umidità, si può applicare una terza mano di SANALEGNO SETA.