



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno SRL
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ARIA

TRASPIRANTE IDROREPELLENTE

Aria, idropittura traspirante idrorepellente per esterno ed interno, è formulato per risolvere in maniera ottimale il problema della pitturazione di locali interni soggetti ad umidità da condensa.

All'esterno è consigliato laddove siano richieste particolari doti di idrorepellenza ed auto lavabilità. È inoltre dotato di buona resistenza allo sfregamento, risultando pertanto igienico anche in quanto lavabile, tanto da poter essere consigliato per tutte le pareti di casa.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,500 – 1,550
Spessore del film	40 micron
Resa pratica	12 mq/l per una mano
Diluente	acqua
Diluizione	prima mano 30 – 40% seconda mano 30%
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Colore	bianco

Aria può essere colorato con il "Sistema tintometrico". Si veda la mazzetta colori.

Impiego

Si può applicare su muri nuovi e già verniciati, su legno, faesite, carte da parati.

Muri nuovi interni: applicare una mano di fissativo acrilico, Fixacril, allo scopo di uniformare l'assorbimento delle pareti. Applicare quindi due mani di Aria a distanza di 6 ore l'una dall'altra.

Muri nuovi esterni: applicare una mano di Siloxan Fondo, fissativo idrosilossanico per esterno, e completare con due mani di Aria, a distanza di 6 ore l'una dall'altra, con temperatura esterna di + 20°C.

Muri già verniciati: agire come sopra dopo essersi assicurati della perfetta adesione delle pitture precedenti, senza applicare fissativo. In caso di parti friabili e non perfettamente aderenti, è necessario che siano rimosse con cura, per non compromettere la buona riuscita del lavoro. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C o in previsione di gelate notturne.

La versione antimuffa di Aria fornisce una protezione antibatterica al rivestimento che in normali condizioni ha una durata prevedibile di almeno 3 anni. È comunque opportuno procedere alla sanitizzazione del supporto seguendo le istruzioni riportate nella Scheda Tecnica di Hygenia. Teme il gelo.