



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. ù 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia ñ Via Vappa, 14
Ceparana ñ Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 ñ 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 ñ Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ECOGLOSS IMPREGNANTE

IMPREGNANTE FUNGICIDA ANTITARLO AD EFFETTO CERA

Ecogloss impregnante fungicida antitarlo ad effetto cera è idoneo alla protezione del legno in profondità dall'attacco del fungo dell'azzurramento, del tarlo, del capricorno e delle muffe in generale.

Resiste ottimamente alle intemperie, ai raggi ultravioletti, e dona alle superfici protette un aspetto vellutato di grande effetto estetico ed una eccellente idrorepellenza alla pioggia battente.

Inodore ed atossico è indicato anche nella protezione di travi, perlinati e legni all'interno.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	0,840 ñ 0,860 kg/l
Resa per mano	12 ñ 16 mq/l
Applicazione	pennello, spruzzo, immersione
Diluente	acqua
Diluizione	a spruzzo 10 ñ 15%
Essiccazione a 20°C	1 ora fuori polvere 6 ore sovraverniciabile
Colori	incolore più 9 tinte del legno
Magazzinaggio	conservare in luogo asciutto e fresco. Teme il gelo.

Impiego

Si applica su legno, sughero, compensato, trucciolare, faesite.

Indicato per manufatti in legno in genere, come baite e costruzioni similari, staccionate, recinzioni, infissi, perlinati, ecc..

Il legno da trattare deve essere opportunamente stagionato, nuovo o portato a nudo onde consentire al prodotto di penetrare in profondità ed esplicare appieno la sua funzione protettiva.

Il trattamento può essere facilmente rinnovato senza bisogno di carteggiare o sverniciare in quanto non fa pellicola e quindi non può sfogliare.

Applicare con una temperatura compresa tra +6 e +36°C.
