



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ECOGLOSS PARQUET

VERNICE TRASPARENTE BRILLANTE PER PARQUET

Ecogloss Parquet, vernice acrilica per parquet e pavimenti in legno in genere, antigraffio, è resistente al calpestio, pulibile con detersivi e cera, traspirante. Di facile impiego, inodore, è particolarmente adatta per il “fai da te”.

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico	1 kg/l
Diluyente	acqua
Resa per due mani	12 – 14 mq/l
Essiccazione a 20°C	fuori polvere: 1 ora
	Carteggiabile: 8 ore
	Pedonabile: 10 – 12 ore

Preparazione del supporto:

Su legno nuovo applicare 1 o 2 mani di Ecogloss impregnante per prevenire la formazione di muffe. Legni tropicali grassi e resinosi devono essere lavati a fondo con Diluyente Nitro e lasciati quindi asciugare. Asportare le vecchie vernici non perfettamente ancorate al supporto, con Ecogloss Sverniciatore e carteggiare con carta abrasiva fine su legni già trattati. Applicare quindi 2 o 3 mani di Ecogloss Parquet senza diluire.

