



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ECOGLOSS

PRIMER POLIVALENTE

Ecogloss primer polivalente ecologico, atossico ad acqua, è formulato con pigmenti attivi, atossici, ad alto potere passivante e con uno speciale inibitore di ruggine che ne garantisce l'efficacia al livello delle migliori antiruggini tradizionali.

Ecogloss primer polivalente racchiude in uno solo quattro prodotti di uso specifico. Esso è, infatti:

1. Antiruggine per ferro dotato di ottime qualità passivanti ed in grado di fornire adeguata protezione al supporto anche in ambiente marino e industriale.
2. Ancorante protettivo per plastica e p.v.c. atta a ricevere la mano di finitura prescelta.
3. Ancorante ed antiruggine per lamiere zincate e leghe leggere.
4. Mano di fondo pietrificante carteggiabile per il legno.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,150 kg/l
Resa	8 . 10 mq/l
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Diluyente	acqua
Diluizione	4 . 8%
Essiccazione a 20°C	1 ora fuori polvere 6 . 10 ore in profondità

Impiego

Ecogloss primer polivalente va usato con temperature comprese fra +5 e +35°C. Teme il gelo.
Lavare gli attrezzi con acqua e sapone.

