



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: amministrazione@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ELASTOCOAT

Rivestimento elastico per esterno
Speciale per calcestruzzo

ELASTOCOAT, rivestimento elastico per esterno, formulato con resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa, è altamente elastico, idrorepellente, resistente alle intemperie, alla luce, ai fumi ed ai vapori aggressivi delle aree urbane ed industriali ed idoneo alla protezione di superfici in calcestruzzo ed intonaco cementizio.

ELASTOCOAT, pertanto, è indicato per la protezione ed il restauro di tutte le superfici murali che, in modo particolare, presentino screpolature e/o cavillature.

ELASTOCOAT non si deve usare per impermeabilizzare superfici orizzontali, o destinate ad immersione continua in acqua.

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico	1,350 kg/l
Resa per due mani	1,5 – 2 mq/l
Diluente	acqua
Diluizione	10-15% pennello o rullo, 25% spruzzo, tal quale effetto buccia con rullo di spugna
Essiccazione	2 ore al tatto 10 – 12 ore in profondità 24 ore sovraverniciabile
Temperatura di applicazione	tra 5°C e 35°C

Modo d'uso

Nel ciclo anticavillature applicare due mani a distanza di 24 ore una dall'altra di Elastocoat, evitando l'applicazione in pieno sole, in presenza di vento forte, in caso di pioggia imminente.

Non applicare in previsione di gelate nelle 24 ore successive.

Conservare il prodotto nei recipienti originali, ben chiusi, in locali freschi al riparo dei raggi del sole.

TEME IL GELO