



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ETERSTOP

PITTURA PER ETERNIT

Trattamento “ incamiciante ” per coperture in cemento – amianto a base di elastomeri acrilici all’acqua.

Eterstop è la migliore risposta al problema cemento – amianto, infatti grazie alle sue qualità di lunga resistenza alle intemperie, ottima elasticità e adesione al supporto elimina completamente (effetto “incamiciante”) l’emissione in atmosfera di fibrette di amianto da eternit sfarinante in avanzato stato di degrado.

Il trattamento del fibrocemento con “Eterstop” permette cioè la bonifica di manufatti in opera e ne faciliterà in futuro l’eventuale smaltimento.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,35 – 1,45 secondo il colore
Spessore consigliato	300 micron
Resa	1,5-3 mq/litro
Diluente	acqua
Applicazione	pennello, rullo, airless
Diluizione	pennello, rullo: pronto all’uso Airless: 10 – 15%
Essiccazione a 20°C	2 – 3 ore in superficie 10 – 12 ore sovraverniciabile 24 – 48 ore completa
Colori	rosso mattone, grigio cemento o secondo esigenze
Aspetto	opaco

Applicazione

Non applicare con tempo incerto, elevato tenore di umidità o in previsione di gelate notturne: Eterstop non avrebbe il tempo di asciugare.

Per un ottimo risultato si consiglia di operare nel seguente modo:

- Una mano di fissativo Plioprimer
- Due mani di Eterstop

Eterstop ha una eccellente adesione anche su supporti non perfettamente puliti, tuttavia in casi di superfici particolarmente sporche è preferibile, prima dell’applicazione, un lavaggio con “idonee” macchine idropulitrici, sempre seguendo le norme previste dalla ASL nel trattamento dei prodotti a base di cemento amianto.

TEME IL GELO.