



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a. La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: amministrazione@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

FINIWATER TOP

SMALTO POLIURETANICO TRASPARENTE A BASE ACQUOSA (A+B)

DESCRIZIONE

Prodotto bicomponente a base di dispersione poliuretanica reticolata con un poliisocianato alifatico idrofilo.

Il film che si ottiene dopo la fase di coalescenza e di reticolazione presenta le seguenti caratteristiche:

- elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti
- ottime proprietà meccaniche
- buona resistenza all'abrasione
- buona resistenza ai solventi
- ottima resistenza agli agenti atmosferici
- buona resistenza nei confronti dell'alcool etilico
- aspetto lucido

UTILIZZI

Finitura di rivestimenti in resina avente un buono slip superficiale, tale da garantire una minore ritenzione dello sporco.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi smalti in fase di distacco.

Abrasivare superficialmente per favorire l'adesione.

Come top-coating di rivestimenti in resina occorre procedere all'applicazione verificando il tempo di ricopertura del prodotto precedentemente applicato.

APPLICAZIONE

Al momento dell'applicazione unire i due componenti in un unico recipiente e miscelare con cura utilizzando agitatore meccanico.

L'applicazione viene fatta mediante rullo a pelo raso con un consumo di 0,10 kg/m² (per un film di 40 micron).

Come primer per cemento diluire il sistema con il 10% di acqua.

Evitare film troppo spessi, in quanto si avrebbero ritardi nello sviluppo delle caratteristiche finali del film, in particolare essiccazione in profondità e sensibilità all'acqua.



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: amministrazione@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

SPECIFICHE TECNICHE

L'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

Acqua (solo dopo la miscelazione Diluente consigliato dei due componenti)

Punto di infiammabilità Non applicabile

Rapporto di miscela in peso: A=100, B=22 in volume: A=100, B=17,6

Pot-life (50% U.R.) a 10°C > 90 minuti a 25°C 60 minuti a 35°C > 40 minuti

Condizioni per l'utilizzo Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70% (*)

(*) Il grado di brillantezza di FINIWATER TOP è influenzato dai seguenti fattori:

- Temperatura del materiale
- Umidità ambientale
- Temperatura di applicazione
- Porosità del supporto

Resistenza all'abrasione (UNI 8298-9) < 50 mg (TABER Mola CS-17-1000 giri – 1000 g di peso)

Viscosità (a 25°C) 500 +/- 100 mPascal (spindle 1, rpm12)

Ricopertura (50% U.R.) a 25°C da 2 a 24 ore

Secco al tatto (50% U.R.) a 10°C 12-14 ore a 25°C 4-6 ore a 35°C 2-3 ore

12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C; in particolare, porre attenzione al componente B, sensibile all'umidità dell'aria

Magazzinaggio

Solvente per la pulizia attrezzi Acqua

Residuo secco 40% in peso

Peso specifico (a 25°C) 1,00 +/- 1,05 g/ml

Colore Trasparente
