



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

IDROLITE

IDROPITTURA TRASPIRANTE SEMILAVABILE PER INTERNO

Idrolite, pittura murale traspirante lavabile da interno, è idonea alla pitturazione delle pareti di tutti quei locali interni ove si possono verificare fenomeni di condensa e di ristagno dell'umidità come bagni, cucine, stanze con scarsa circolazione di aria.

Grazie alla sua caratteristica antigoccia, Idrolite è indicata anche per pareti e soffitti di locali commerciali e grosse superfici.

Additivata con veleno antimuffa è profumata per rendere da subito più piacevole il soggiorno nei locali appena verniciati.

Prodotto certificato da laboratorio di analisi accreditato.

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------|---|
| Peso specifico | 1,600-1,650 Kg/l |
| Spessore del film | 40 micron |
| Resa pratica | 12-16 mq/lt. per una mano |
| Resistenza al lavaggio | stabile al lavaggio secondo norma EN 13300 Classe V |
| Diluente | acqua |
| Diluizione | prima mano 30% seconda mano 15-20% |
| Applicazione | pennello, rullo, spruzzo |
| Colore | bianco |
| Aspetto | opaco |

Teme il gelo.

Impiego

La superficie da tinteggiare deve essere pulita e solida.

Asportare le parti friabili; in presenza di intonaci molto assorbenti o vecchi, applicare una mano di fissativo acrilico ad acqua Fixacrill.

Su supporti anneriti da muffa è consigliabile disinfettare le pareti con AM78 previa pulizia con idropulitrice.