

 *Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

## COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. " 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia . Via Vappa, 14  
Ceparana . Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

# NOVOPAC

PITTURA OPACA PIETRIFICANTE

Novopac è pittura opaca pietrificante indicata sia come mano di fondo su legno e ferro, sia come finitura all'interno, in special modo per la verniciatura economica di termosifoni, cassonetti di serranda, ecc.. Di buona copertura, rapida essiccazione e buon potere riempitivo, indurisce rapidamente e risulta facilmente carteggiabile per una migliore preparazione del sottofondo da verniciare.

### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,7 kg/lit
Resa	8-9 mq/lit allo spessore di 30 micron
Applicazione	pennello e spruzzo
Diluizione	4-8 % a pennello 10 . 15% a spruzzo
Diluyente	D.S.U. 151
Essiccazione a 20°C	30-60 minuti fuori polvere 24 ore sovraverniciabile
Aspetto del film	opaco
Colore	bianco

### Impiego

Pulire accuratamente le superfici da pitturare, eliminando ogni traccia di umidità, di sostanze grasse e ruggine.

---