



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

PLIOPLAST

FINITURA ACRILICA IN SOLVENTE PER STERNO

Plioplast, finitura acrilica in solvente, garantisce sicurezza d'impiego, igiene dei muri, rinnovamento, esteticità e colore. Infatti si applica facilmente e senza alcun rischio sia a basse temperature che in presenza di forte umidità; non teme né l'acqua né il gelo (è impermeabile già 30 minuti dopo l'applicazione ed insensibile alle screpolature per formazione di ghiaccio). Penetra nel supporto e si amalgama con lo stesso e non può quindi dare adito a sfogliamenti, anche su materiali poco porosi. Completamente insaponificabile resiste ai supporti più alcalini. Grazie alla sua struttura microporosa è impermeabile e traspirante e quindi oppone grande resistenza alla pioggia battente, permettendo altresì l'evaporazione dell'umidità interna dei muri. Perfettamente lavabile è inattaccabile da microrganismi e muffe. Autolavante, mantiene le facciate sempre pulite, fresche e di colore uniforme anche dopo 10 anni di esposizione.

Queste caratteristiche rendono Plioplast idoneo per il trattamento anticarbonatazione del calcestruzzo e quindi ideale per la protezione di capannoni prefabbricati e strutture in cls ubicati in condizioni ambientali impegnative.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	opaco vellutato
Peso specifico	1,400 (bianco)
Resa	10-12 mq/litro per ogni mano
Diluente	DSU 151
Diluizione	20% prima mano 10% seconda mano
La diluizione può variare a seconda della superficie da trattare.	
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Essiccazione a 20°C	30 min. fuori pioggia 1 ora asciutto 12 ore sovrappennellabile

Plioplast non è compatibile con nessun altro prodotto

Impiego

Plioplast è idoneo alla pitturazione di cemento fresco o maturo, cls, fibrocemento, intonaci idraulici (malta, stucco, gesso, calce), pietra naturale ed artificiale, vecchie pitture, agglomerati diversi.

Plioplast è particolarmente indicato per la tinteggiatura di edifici importanti nei centri storici dove sia richiesta una finitura igienica, resistente ed elegante al tempo stesso.

Plioplast applicato in facciata garantisce una eccellente resistenza al clima marino e montano, agli agenti atmosferici, allo smog.

Applicazione

Plioplast si può applicare senza mano di fondo, ma se ne consiglia, comunque, sempre l'uso. In particolare l'uso di Plioprimer è necessario in presenza di supporti sfarinanti, pitturati a calce o comunque assorbenti.

Due mani di Plioplast, su una mano di Plioprimer, garantiscono un'eccellente protezione ed un'ottima finitura alla superficie trattata.