



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. " 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia . Via Vappa, 14  
Ceparana . Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 . 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## PRIMER BITUMINOSO

MANO DI FONDO PER MEMBRANE BITUMINOSE

Primer Bituminoso classico composto da bitume e solvente è indicato come sottofondo per membrane bituminose; viene altresì impiegato come impermeabilizzante per muri contro terra, gronde, scossaline e converse. La sua funzione aggrappante favorisce una corretta ed uniforme adesione delle membrane bituminose alla superficie.

### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1 kg/litro
Diluyente	D.S.U. 151
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	pennello, rullo, spazzolone
Essiccazione a 25°C	fuori polvere 60 minuti completa 2-3 ore
Residuo secco	34-35 % in volume
Spessore del film asciutto	30 micron
Resa a 30 micron	10 mq/l
Viscosità	tazza Ford 4 a 25°C 18 secondi
Colore	nero
Confezioni	litri 15- 4
Stoccaggio	18-24 mesi in locali asciutti e lontano da fonti di calore

### Impiego

Indicato come aggrappante per la posa di membrane bituminose e come impermeabilizzante nei muri contro terra, pareti verticali, gronde, scossaline, converse e come antiruggine e protettivo su tubi, cisterne e palificazioni.

La posa deve essere effettuata su superfici pulite e asciutte.

---