



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

SARDINIA

Long lasting antifouling
Antivegetativa di lunga durata

Sardinia, antivegetativa di lunga durata e altissima qualità, è dotata di elevato potere biocida ed agisce con efficacia sia sulla fauna che sulla flora, impedendo il formarsi di quel tappeto di "erba" che costituisce il terreno ideale per l'insediamento dei denti di cane. Di buona resistenza all'abrasione, garantisce un'azione di massima efficacia per lungo tempo, anche nel caso di prolungata permanenza dell'imbarcazione all'ormeggio. E' adatta a tutte le navi in acque tropicali e temperate.

Sardinia non contiene derivati organici dello stagno ed è perciò conforme alle vigenti disposizioni europee in materia di inquinamento.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,740 kg/l
Resa pratica	8 mq/l per mano
Spessore consigliato	40 micron per mano
Essiccazione	per ricopertura: 6 – 8 ore Varo: minimo 12 ore, massimo 15 gg
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Diluente	D.S.U. 151
Diluizione	nessuna diluizione per applicazione a pennello o rullo. 10 – 15% a spruzzo.
Colori	rosso – nero – bianco - azzurro

Applicazione

- Vetoresina nuova: una mano di Anchorglass, due mani di Sardinia.
- Vetoresina già verniciata: asportare con carta abrasiva grossa (100-200) ogni traccia di vegetazione e lo strato superficiale esaurito del trattamento precedente. Applicare quindi due mani di Sardinia. Questo ciclo è valido per qualunque supporto, tranne che per scafi in alluminio.
- Legno nuovo: una mano di Minio di piombo ad olio di lino, due mani di Kemitex HB, intermedio isolante ad alto spessore, due mani di Sardinia.
- Ferro nuovo: una mano di Epozinc Due, zincante epossidico bicomponente, tre o quattro mani di Kemitex HB, due mani di Sardinia.
- Bulbo in ghisa: come ferro nuovo.
- Bulbo in piombo: tre mani di Kemitex HB, due mani di Sardinia.

Attenzione

L'elevata concentrazione di elementi biocidi presenti nel prodotto consigliano l'uso di indumenti protettivi quali guanti, mascherine, occhiali, ecc. In caso di malessere consultare il medico munendosi della scheda di sicurezza del prodotto.