



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## SCUDO

### PROTETTIVO CONSOLIDANTE PER TERRAZZE

SCUDO, protettivo consolidante per terrazze, protegge e ripara dall'acqua e dall'umidità le terrazze in cotto, clinker, gres, cemento e pietre naturali. Penetra nei materiali consolidando la superficie; impedisce le infiltrazioni di acqua; previene la formazione di muffe ed efflorescenze che provocano gravosi danni alle strutture; protegge le fughe e penetra in fessure che vanno da 0,5 micron a 1 mm conferendo caratteristiche di idrorepellenza al sistema.

SCUDO non crea film superficiale e lascia perciò traspirare il materiale trattato. Non ingiallisce nel tempo ed ha una elevata resa.

#### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	860 gr/litro
Aspetto	liquido denso
Resa	10/15 mq/l per una mano
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	pennello, rullo o altro strumento idoneo
Essiccazione a 20°C	fuori polvere: 30-60 minuti sovrapplicabile: 24 ore calpestabile: 24 ore dall'ultima applicazione
Colore	incolore
Confezioni	0,750 – 4 litri ( a richiesta 25 litri )

#### Impiego

Il pavimento deve essere pulito e asciutto. Applicare SCUDO su tutta la superficie impregnando bene le fughe e le eventuali fessurazioni. Entro 5 minuti togliere, con un panno o con carta assorbente, il prodotto in eccesso. Su materiali molto assorbenti come arenarie, calcari, cotto, cemento è opportuno applicare una seconda mano a distanza di 24 ore dalla prima.

