



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## SPARTITRAFFICO PITTURA PER SEGNALETICA STRADALE

Prodotto essiccante ad aria con veicolo a base di resine sintetiche e contenenti perline, nella versione. Dotato di elevato potere coprente, di rapida essiccazione e notevole resistenza all'usura, è un prodotto specificamente studiato per la segnaletica stradale orizzontale urbana, extraurbana, piste di volo, ecc...

La caratteristica fondamentale di SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE è il potere rifrangente che si manifesta dopo un breve periodo di esercizio, allorché per usura affiorano le perline..

### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	Normale 1,3 – 1,4 kg/l	Rifrangente 1,6 – 1,65 kg/l
Viscosità CF4/25°C	50 – 60 secondi	
Viscosità CF8/25°C	10 – 20 secondi	
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo	
Diluente	White sol	White sol
Diluizione	0 – 5 % pennello e rullo 5 – 10% spruzzo	
Resa	3-4 mq/l	2,5 – 3,5
Essiccazione	10 – 20 minuti fuori polvere 30 – 40 minuti fuori tatto 5 – 8 ore in profondità	
Colori	bianco, giallo, blu, nero	

### Ciclo di applicazione

Una mano previa spazzolatura accurata del fondo stradale.

---