



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## STARPRIMER

ANTIRUGGINE DI QUALITA' SUPERIORE ESENTE DA PIOMBO E CROMATI

Starprimer, antiruggine di qualità superiore, rappresenta un ulteriore anello della linea Five Stars, tutta formulata secondo un duplice obiettivo: qualità ai massimi livelli e rispetto dell'ambiente. Starprimer, infatti, esercita il suo elevato potere passivante, non più con piombo e cromati, ritenuti dannosi all'uomo ed all'ambiente, ma attraverso pigmenti totalmente innocui. Starprimer è idoneo alla protezione di manufatti in ferro collocati in ambiente aggressivo, quali quello marino e quello industriale.

### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,350 kg/l circa
Componenti	1
Spessore consigliato	35 – 40 micron
Residuo secco in volume	51%
Resa teorica	14 mq/l circa
Resa pratica a 35 µ	10 – 12 mq/l
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Diluyente	D.S.U. 151 o Acquaragia
Diluizione	pennello, rullo: pronto all'uso Spruzzo: 10 – 15%
Essiccazione a 25°C	2 ore al tatto 8 – 12 ore sovraverniciabile
Colore	grigio, rosso

### Impiego

Si applica su ferro privo di oli e grasso; si può applicare anche su ferro non perfettamente pulito e umido.

### Avvertenze

Starprimer è NON tossico, NON nocivo alla salute ed all'ambiente, ma se ne consiglia comunque l'uso tenendo ben presenti le normali precauzioni di igiene e sicurezza sul lavoro.