



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

SMERALDA

IDROPITTURA PER INTERNO TRASPIRANTE

Smeralda, idropittura per interni, traspirante è specificatamente formulata per ambienti con scarsa aereazione e situati in località a clima caldo-umido. Smeralda, garantisce, infatti, insieme ad una buona copertura, ottime caratteristiche di traspirazione ed eccellente protezione contro le muffe ed i batteri.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,600 circa
Aspetto del prodotto	Tixotropico
Aspetto del film	Opaco
Resa	8-10 mq./litro per mano
Diluizione	Prima mano 50%
	Seconda mano 30%
	La diluizione varia comunque sempre a seconda del tipo di supporto
Fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua : μ	68,5
Strato d'aria equivalente : Sd	0,20 m
Assorbimento capillare di acqua in 24 ore: W24	780 (gr/mq 24 h 0,5)
Confezioni	Litri 15-10-5-2,5-0,750
Magazzinaggio	Teme il gelo. Conservare a Temperatura superiore a +4°C

Impiego

Si applica su muri vecchi e nuovi, mattoni, legno, carta da parati.

Applicazione

Lavare e/o spazzolare accuratamente le superfici da verniciare avendo cura in particolare di rimuovere tutte le parti non perfettamente ancorate al supporto e applicare due mani di Smeralda a distanza di 3-4 ore l'una dall'altra.

Su intonaco nuovo si consiglia di applicare una mano di fissativo per interni Fixacril per evitare che il forte assorbimento produca qualche spolverio superficiale.