



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## BLOCCAUMIDO

La barriera contro l'umidità dei muri

Il problema dell'umidità dei muri è assai diffuso ed interessa sia pareti interne che esterne di abitazioni, talvolta anche di recente costruzione.

L'umidità, che si manifesta con macchie sulle pareti (con conseguente formazione di muffe), intonaco sbriciolato, ecc., deriva prevalentemente da alcuni fenomeni, quali acqua di risalita capillare dal suolo, permeabilità dei muri all'acqua piovana, impianti idrici e di scarico danneggiati, infiltrazioni da coperture esterne difettose.

Bloccaumido, la barriera contro l'umidità dei muri, è la risposta più moderna a questi problemi.

Formulato con resine acriliche in solvente e cemento bianco della miglior produzione europea, forma un film compatto dotato di formidabile potere di aggrappaggio, tale da sostituirsi all'intonaco sbriciolato e di eccellenti qualità traspiranti che consentono all'umidità trattenuta dal muro di evaporare senza danneggiare il rivestimento.

### Caratteristiche tecniche:

Peso specifico	1,4
Componenti	monocomponente
Spessore	80 – 100 micron
Resa su superficie liscia	8 – 10 mq/l per una mano
Mani	2
Diluente	D.S.U. 151
Diluizione	10 – 15% prima mano 5 – 10% seconda mano
Applicazione	pennello, rullo o spruzzo
Essiccazione	45 minuti fuori polvere 3 ore in profondità 24 ore sovraverniciabile
Colore	bianco

### Impiego:

Bloccaumido si può applicare su qualsiasi supporto liscio o poroso, fresco o non, umido o asciutto, sia all'interno che all'esterno. E' raccomandato per appartamenti umidi in genere, seminterrati, cantine, garage, stalle, forni, pastifici ecc.

### Applicazione:

Asportare accuratamente tutte le parti friabili del supporto. Miscelare con cura il prodotto prima dell'uso ed applicare due mani a distanza di 24 ore una dall'altra, agendo come per una normale pittura murale. Bloccaumido può essere sovraverniciato con qualsiasi tipo di pittura murale e se ne consiglia l'impiego anche prima dell'applicazione delle carte da parati. In entrambi i casi si raccomanda l'uso di prodotti traspiranti come Nuvole, Granducato, Smeralda o parati di stoffa, per pareti interne.

All'esterno, laddove necessario, è consigliabile l'impiego di Plioplast, rivestimento acrilico a solvente, traspirante, autolavante.