



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## POLYMATT

### PITTURA MURALE SUPERLAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

Pittura murale a base di dispersioni viniliche copolimerizzate, idonea per esterno ed interno, Polymatt offre per l'alto tenore in legante e la qualità dei pigmenti usati: ottimo punto di bianco; freschezza dei colori e stabilità delle tinte nel tempo; film omogeneo e resistente a ripetuti lavaggi con acqua o soluzioni acquose di normali detergenti. Nella formulazione del prodotto si è dotato particolare risalto alle caratteristiche applicative, ottenendo: grande pennellabilità, distensione e facilità di ripresa; totale versatilità di impiego: Polymatt si applica su tutti i supporti all'esterno e all'interno purché convenientemente preparati; uniformità di tinta anche nei colori più intensi; rapidità di essiccazione con sovrapplicabilità dopo poche ore; assenza di odore. Polymatt è quindi un prodotto di grande classe in grado di soddisfare l'applicatore più esigente e di garantire la perfetta riuscita del lavoro.

#### Caratteristiche tecniche:

Aspetto	opaco vellutato
Peso specifico	1,450 (bianco)
Assorbimento capillare di acqua W24	0,055 kg/mq.h0,5.
Resistenza alla diffusione del vapore Sd	Limite ammesso DIN 4108.3: 0,50. 0,35 m equivalenti
Resa	Limite ammesso DIN 4108.3: 2 m
Diluente	12 – 16 mq/l
Diluizione	esclusivamente acqua prima mano: 50% Seconda mano: 25%
Applicazione	La diluizione può variare in relazione al tipo di superficie da trattare
Colore	a pennello, a rullo come da cartella colori più bianco
Confezioni	Tinte a campione soltanto per quantitativi minimi di 100 Kg. bianco LT. 15 – 5 – 2,5 – 0,5 – 0,25 Tinte pastello LT. 2,5 – 0,5 Tinte base LT. 2,5 – 0,5 – 0,25

#### Impiego:

Polymatt è idonea alla esecuzione di pitturazioni su muratura, intonaci di qualsiasi tipo, legno, gesso, precompresso, faesite, masonite, ecc...

Può essere applicata anche su ferro purché già protetto con antiruggine di buona qualità. Polymatt è comunemente usata per la tinteggiatura di alberghi, ristoranti, sale di spettacolo, uffici, cliniche ed altri locali ove sia indispensabile la rapida esecuzione del lavoro con assenza di odore ed un rivestimento che assicura igiene e pulizia nel tempo.

Le facciate pitturate con Polymatt resistono ottimamente al clima marino e montano, agli agenti atmosferici, allo smog.

Il valore di W24 riportato nelle caratteristiche tecniche indica che Polymatt è dotata di elevato potere idrorepellente.