

COLORIFICIO TIRRENO srl

Colorificio Tirreno SRL
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n.908
c.c.i.a.a. La Spezia n. 23832
P. IVA e C.F. 00072100118
Mecc. SP000605
mail: amministrazione@colorificiotirreno.com

Stabilimenti:
La Spezia - Via Vappa 14
Ceparana - Via Genova, 128
Amministrazione:
Ceparana - Via Genova, 128
Tel. 0187 715979 - Fax 0187 717878
www.colorificiotirreno.it

QSOL – SOTTOFONDO PIGMENTATO SILOSSANICO

DESCRIZIONE

Fissativo acrilico silossanico puro all'acqua per esterni pigmentato con farina di quarzo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ottima penetrazione del supporto
Regola l'assorbimento dei supporti nuovi
Permeabile al vapore acque
Ricopribile con tutti i tipi di prodotti murali, particolarmente indicato con i plastici continui.

Bianco – opaco.

COLORE

DATI PRINCIPALI A 20° C.

Peso specifico

1,38Kg/l circa

Consumo teorico

Circa 9 mq/Kg in funzione

dell'assorbimento del supporto.

Resa teorica 10-12mq/l per una mano.

Tempi di essiccazione

Secco al tatto: dopo 5 ore

Intervallo minimo di ricopertura: 16 ore

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)

Minimo 12 mesi.

Punto di infiammabilità (DIN 53213)


Non rilevante.

CONDIZIONI DEL SUPPORTO E SPECIFICHE DEL SISTEMA

Intonaco: cementizio: sano, maturo ed asciutto; privo di parti scarsamente aderenti ed impurità quali efflorescenze, muschi e muffe devono essere rimosse (usare SOLUZIONE ANTIFUNGO). L'eccessiva alcalinità del supporto deve essere neutralizzata.

Applicare una mano di SOTTOFONDO PER PLASTICI diluita 1:3 con acqua.

Su supporti molto assorbenti (fibrocemento, cemento, cellulare ecc.) non diluire o diluire molto poco.



COLORIFICIO TIRRENO srl

Colorificio Tirreno SRL
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n.908
c.c.i.a.a. La Spezia n. 23832
P. IVA e C.F. 00072100118
Mecc. SP000605
mail: amministrazione@colorificiotirreno.com

Stabilimenti:
La Spezia - Via Vappa 14
Ceparana - Via Genova, 128
Amministrazione:
Ceparana - Via Genova, 128
Tel. 0187 715979 - Fax 0187 717878
www.colorificiotirreno.it

Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente o del supporto è inferiore ai 50c.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione
Diluyente consigliato
Volume del diluyente

Pennello a setole lunghe.
Acqua.
0-4 volte quello del prodotto.