



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

UNIFORM

UNIFORMANTE ELASTOMERICO PER INTERNI

DESCRIZIONE

A base di copolimeri acrilici elastici e fibre sintetiche, di buon riempimento, adatto alla preparazione di superfici in cartongesso o rasate a gesso quando si voglia ottenere un aspetto simile all'intonaco civile. Idonea per uniformare le superfici da trattare in presenza di intonaci nuovi o di vecchie pitture.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Aspetto semiopaco, ottima adesione, buon riempimento, permeabile al vapore acqueo ($sd = 0,08$ m.), dotato di un ottimo indice di traspirabilità ($Mu = 533$).

Garantisce elevata elasticità del film, buona resistenza meccanica e ottima pennellabilità

DATI PRINCIPALI A 20° C.

Peso specifico	1,600 Kg/l circa
Contenuto solidi in volume	circa 54%
Resa teorica	5-6 mq/kg per una mano
Tempi di essiccazione	Fuori polvere: 60 minuti Secco al tatto: 1-2 ore Ricopribile: min. dopo 24 ore max. nessuna limitazione
Applicazione	pennello e rullo
Diluizione	con acqua 10-15%
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi.
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Spessore medio del film	150 micron

CONDIZIONI DEL SUPPORTO E SPECIFICHE DEL SISTEMA

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di sfarinamenti, parti friabili o in fase di distacco.
