



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

POLYMATT SMALTO

SMALTO ACRILICO MURALE

POLYMATT SMALTO è uno smalto acrilico, inodore, atossico, garantisce universalità d'impiego, facilità d'applicazione, ottima aderenza su tutti i supporti, eccezionale resistenza alle intemperie, alla luce ed al salmastro; consente la verniciatura anche in locali chiusi nei mesi invernali. Il prodotto risponde ai requisiti indispensabili per la certificazione HACCP.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,05 – 1,2 kg/l secondo colore
Resa	10 – 12 mq/l
Applicazione	pennello – rullo – spruzzo
Diluente	acqua
Diluizione	6% prima mano 2% seconda mano
Essiccazione a 20°C	1 ora fuori polvere 16 – 24 ore in profondità
Colori	bianco e sistema tintometrico

Impiego

Smalto d'impiego universale, è idoneo alla pitturazione di legno, ferro, pareti interne ed esterne, sia a gesso che ad intonaco civile, p.v.c., cemento amianto, alluminio e leghe leggere, lamiere zincate, etc.

Ideale per la pitturazione delle pareti interne di quei locali soggetti a lavaggi continui e in profondità come ospedali, mense, ristoranti etc.

Applicare POLYMATT SMALTO a temperature superiori ai 5°C ed inferiori ai 35°C.

TEME IL GELO.

.

