



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno SpA  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## BLANCA EXTRA

PITTURA A CALCE TRASPIRANTE PER INTERNI ESTERNI  
SPECIFICA PER CENTRI STORICI

**Blanca extra**, formulata per avere più resistenza all'esterno è pittura a calce traspirante per interni ed esterni, è una pittura diffusiva a specifica azione antimuffa sanitizzante. I minerali naturali attivi che la compongono svolgono sulla parete un continuo processo di carbonatazione (effetto calce) e consentono un'eccellente

diffusione dell'umidità ambientale attraverso l'intonaco e la muratura.

Infatti, come è noto, il valore ottimale di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua ( $S_d$ ) deve essere compreso tra 0,001 e 2 m, ed esso è tanto migliore quanto più si avvicina ai valori minimi; uno strato di 100 micron di Blanca ha un valore di  $S_d$  di 0,003 m.

Blanca extra, pittura antimuffa naturale, realizza una perfetta sanitizzazione dell'ambiente, caratteristica questa storicamente comprovata dall'uso della calce come disinettante.

Bianchissima, dotata di ottima copertura, non spolvera.

### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,53 Kg. lt.
Strato d'aria equivalente $S_d$	0,003 (limite ammesso DIN DIN 4108.3: 2m)
Assorbimento capillare di acqua	W24 0,840 (limite ammesso: 0.5)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua $\mu_m$	477
Resa pratica	10 - 14 mq/lt. per una mano
Diluente	acqua
Diluizione	35 - 40% in peso
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Colore	bianco
Temperatura di applicazione	+ 5 e + 35°C
Magazzinaggio	12 mesi in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra +5 e +30°C Teme il gelo.

### Impiego

**Pareti interne:** si applica sia su intonaci minerali nuovi o vecchi, ma solidi, sia su vecchie pitture preesistenti come lavabili o tempere, purché saldamente ancorate al supporto.

In quest'ultimo caso l'azione diffusiva di BLANCA EXTRA risulta ovviamente ridotta, ma permane l'effetto battericida sanitizzante.

**Pareti esterne:** può essere applicata unicamente su superfici nuove e mai pitturate in precedenza, avendo cura di dare una prima mano molto diluita a mo' di imprimitura oppure dando una mano di fissativo SILIPRIMER, allo scopo di uniformare gli assorbimenti delle successive due mani a finire.