



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

FIVE STARS FERROMICACEO

SMALTO ANTIRUGGINE ANTICHIZZANTE

Smalto anticorrosivo a base di pigmenti non inquinanti quali ossido di ferro micaceo, fosfatato di zinco e alluminio, è esente da piombo e cromati. L'alto spessore che si ottiene per ogni mano e la particolare struttura lamellare dell'ossido ferromicaceo lo rendono idoneo sia come mano di fondo anticorrosiva sia come prodotto a finire.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1400/1500 g/litro
Spessore consigliato	75 μ per mano
Mani consigliate	due
Resa a 75 μ	8 . 10 mq/litro
Diluyente	D.S.U. 151
Diluizione	a pennello pronto all'uso a spruzzo 5 . 10%
Essiccazione	fuori polvere 2 . 3 ore al tatto 5 . 6 ore
Sovraverniciabile	12 ore
Aspetto del film	opaco metallizzato

Applicazione

Asportare le parti friabili ed eseguire una spazzolatura anche non troppo accurata. Sgrassare con cura la superficie da trattare ed in presenza di residui di ruggine si consiglia l'impiego del convertitore di ruggine TANOX DUE.
