

COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

INDIANA SUPERTROPICALE

Antivegetativa a matrice solubile per scafi in legno e ferro

Antivegetativa a matrice solubile a base di ossidulo di rame come ingrediente attivo. Adatta per scafi che navigano in mari temperati e tropicali è indicata per carene di motopescherecci in ferro o in legno, per pontoni e naviglio minore di uso locale in genere. Viene usata anche per grandi navi cisterna o portarinfuse.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico 1,591 kg/l Residuo secco in peso 63% 50 micron Spessore del film asciutto Resa pratica a 50 micron 9 - 10 mg/l Tempo di ricopertura a 25°C 8 ore minimo Essiccazione in profondità a 25°C 12 ore Tempo di varo 12 - 48 ore Diluente **DSU 151** Applicazione pennello, rullo, spruzzo

Colore rosso ossido Magazzinaggio 12 mesi

Preparazione delle superfici

Applicare su superfici già primerizzate, pulite, esenti da oli o grassi in caso di ferro nuovo.

In presenza di superfici già trattate con antivegetative, si raccomanda di rimuovere i vecchi strati di pittura friabile.

Una prolungata esposizione all'atmosfera produce una perdita di efficacia del potere antifouling.

Modalità d'uso

Mescolare accuratamente il prodotto, possibilmente con agitatore meccanico, onde assicurare la completa omogeneizzazione.

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita quindi di diluizione; tuttavia, specialmente nel periodo invernale, può essere utile aggiungere sino ad un massimo del 5% di diluente universale D.S.U. 151.

La temperatura della superficie non deve essere inferiore a 0°C e non deve superare i 35°C.

Attenzione

L'elevata concentrazione di elementi biociti presenti nel prodotto consigliano l'uso di indumenti protettivi quali guanti, mascherine, occhiali, ecc... In caso di malessere consultare un medico munendosi della Scheda di Sicurezza del prodotto.