



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

SCUDO

PROTETTIVO CONSOLIDANTE PER TERRAZZE E FACCIATE

SCUDO, protettivo consolidante per terrazze, protegge e ripara dall'acqua e dall'umidità le terrazze in cotto, clinker, gres, cemento e pietre naturali. Penetra nei materiali consolidando la superficie; impedisce le infiltrazioni di acqua; previene la formazione di muffe ed efflorescenze che provocano gravosi danni alle strutture; protegge le fughe e penetra in fessure che vanno da 0,5 micron a 1 mm conferendo caratteristiche di idrorepellenza al sistema.

SCUDO non crea film superficiale e lascia perciò traspirare il materiale trattato. Non ingiallisce nel tempo ed ha una elevata resa.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	860 gr/litro
Aspetto	liquido denso
Resa	10/15 mq/l per una mano
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	pennello, rullo o altro strumento idoneo
Essiccazione a 20°C	fuori polvere: 30-60 minuti sovrapplacabile: 24 ore calpestabile: 24 ore dall'ultima applicazione
Colore	incolare
Confezioni	0,750 – 4 litri (a richiesta 25 litri)

Impiego

La superficie deve essere pulita ed asciutta. Su pavimenti applicare SCUDO su tutta la superficie impregnando bene le fughe e le eventuali fessurazioni. Entro 5 minuti togliere, con un panno o con carta assorbente, il prodotto in eccesso. Su materiali molto assorbenti come arenarie, calcari, cotto, cemento è opportuno applicare una seconda mano a distanza di 24 ore dalla prima. Su facciate a vista applicare il prodotto con rullo in almeno due mani a seconda della porosità della superficie trattata. La durata sulla facciata è molto maggiore perché non risente del calpestamento.