



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## SILOXAN FONDO

### FISSATIVO SILOSSANICO

#### DESCRIZIONE

Siloxan Fondo, fissativo silossanico, indispensabile nel ciclo silossanico può essere proficuamente impiegato nell'utilizzo di finiture ai silicati e alla calce, ai quali conferisce un elevato potere idrorepellente.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Siloxan Fondo, consolida la superficie da verniciare, migliora l'adesione del prodotto di finitura, la rende idrorepellente e la protegge dall'umidità che proviene dall'esterno (pioggia battente, umidità dell'aria, ecc.) Siloxan Fondo, esplica la sua funzione protettiva non solo dall'acqua, in quanto idrorepellente ai massimi livelli, ma anche da sostanze nocive, da sali, da acidi e da microrganismi dannosi (muffe, funghi, ecc.) la cui proliferazione è favorita dalla presenza dell'umidità.

Nell'uso di un ciclo protettivo con prodotti a calce ( Blanca e Blanca extra ) Siloxan Fondo trova impiego proficuo, oltre che come mano di fondo per quanto detto più sopra, anche come mano di "rifinitura", se applicata dopo non meno di 48/72 ore dall'applicazione dell'ultima mano.

Aumenta, in tal modo, sensibilmente la protezione dalla pioggia battente e dall'umidità esterna.

#### DATI PRINCIPALI A 20° C.

Peso specifico	1 Kg/LT.
Resa pratica	6-8 mq/LT. circa in funzione dell'assorbimento del supporto
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo
Diluente	Acqua
Diluizione	Pronto all'uso
Colore	Trasparente

#### IMPIEGO

Si applica su cementi, intonaci civili, fibrocemento, sia nuovi sia già verniciati

Appicare il rivestimento a finire dopo 12/24 ore, a seconda della temperatura dell'ambiente.

Non applicare a temperature inferiori +7°C o in previsione di gelate notturne

TEME IL GELO.