



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

SPARTITRAFFICO

PITTURA PER SEGNALETICA STRADALE

Prodotto essiccante ad aria con veicolo a base di resine acriliche e contenenti perline, nella versione rifrangente. Dotato di elevato potere coprente, di rapida essiccazione e notevole resistenza all'usura, è un prodotto specificamente studiato per la segnaletica stradale orizzontale urbana, extraurbana, piste di volo, ecc...

La caratteristica fondamentale di SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE è il potere rifrangente che si manifesta dopo un breve periodo di esercizio, allorché per usura affiorano le perline.

Caratteristiche tecniche

	Normale	Rifrangente
Peso specifico	1,3 – 1,4 kg/l	1,6 – 1,65 kg/l
Viscosità CF4/25°C	50 – 60 secondi	
Viscosità CF8/25°C	10 – 20 secondi	
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo	
Diluente	White sol	White sol
Diluizione	0 – 5 % pennello e rullo	
	5 – 10% spruzzo	
Resa	3-4 mq/l	2,5 – 3,5
Essiccazione	10 – 20 minuti fuori polvere	
	30 – 40 minuti fuori tatto	
	5 – 8 ore in profondità	
Colori	bianco, giallo, blu, nero	

Ciclo di applicazione

Una mano previa spazzolatura accurata del fondo stradale.