



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

STARPRIMER

ANTIRUGGINE DI QUALITA' SUPERIORE ESENTE DA PIOMBO E CROMATI

Starprimer, antiruggine di qualità superiore, rappresenta un ulteriore anello della linea Five Stars, tutta formulata secondo un duplice obiettivo: qualità ai massimi livelli e rispetto dell'ambiente. Starprimer, infatti, esercita il suo elevato potere passivante, non più con piombo e cromati, ritenuti dannosi all'uomo ed all'ambiente, ma attraverso pigmenti totalmente innocui. Starprimer è idoneo alla protezione di manufatti in ferro collocati in ambiente aggressivo, quali quello marino e quello industriale.

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------|--|
| Peso specifico | 1,350 kg/l circa |
| Componenti | 1 |
| Spessore consigliato | 35 – 40 micron |
| Residuo secco in volume | 51% |
| Resa teorica | 14 mq/l circa |
| Resa pratica a 35 µ | 10 – 12 mq/l |
| Applicazione | pennello, rullo, spruzzo |
| Diluyente | D.S.U. 151 o Acquaragia |
| Diluizione | pennello, rullo: pronto all'uso Spruzzo: 10 – 15% |
| Essiccazione a 25°C | 2 ore al tatto 8 – 12 ore sovraverniciabile |
| Colore | grigio, rosso |

Impiego

Si applica su ferro privo di oli e grasso; si può applicare anche su ferro non perfettamente pulito e umido.

Avvertenze

Starprimer è NON tossico, NON nocivo alla salute ed all'ambiente, ma se ne consiglia comunque l'uso tenendo ben presenti le normali precauzioni di igiene e sicurezza sul lavoro.

.

