



COLORIFICIO TIRRENO srl

Colorificio Tirreno SRL
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n.908
c.c.i.a.a. La Spezia n. 23832
P. IVA e C.F. 00072100118
Mecc. SP000605
mail: amministrazione@colorificiotirreno.com

Stabilimenti:
La Spezia - Via Vappa 14
Ceparana - Via Genova, 128
Amministrazione:
Ceparana - Via Genova, 128
Tel. 0187 715979 - Fax 0187 717878
www.colorificiotirreno.it

SMALTO PAVIMENTI

Smalto Pavimenti è prodotto specifico per il trattamento di superfici in cemento e mattoni. L'applicazione di Smalto Pavimenti consente di ottenere un effetto estetico immediato ed una sensibile azione antipolvere. Di facile manutenzione, conferisce buona resistenza all'usura derivante sia dal normale calpestio, sia dal transito di mezzi meccanici gommati.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,3 kg/litro
Aspetto del film	semilucido
Resa pratica per mano	6 – 8 mq/l Questo valore dipende fortemente dalla porosità del supporto
Essiccazione a 20°C	1 – 2 ore fuori polvere 4 – 6 ore fuori tatto 7 giorni calpestabile
Colore	rosso ossido, grigio cemento
Diluente	D.S.U. 151
Diluizione	1° mano 30 – 50% In presenza di superfici nuove e molto assorbenti si consiglia una diluizione sino al 100% 2° mano: 20 – 25% 3° mano: 5 – 10%
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Magazzinaggio	12 mesi

Impiego

Preparazione del supporto: pulire accuratamente la superficie da trattare eliminando ogni traccia di oli, grassi, polvere ed umidità in genere.

Applicazione: applicare almeno tre mani di prodotto a distanza di circa 12 ore tra loro.

Prodotto a base di solventi volatili e infiammabili; si consiglia di ventilare adeguatamente i locali durante l'applicazione.

Smalto pavimenti viene fornito in confezioni da : 15, 4, 0,750 litri.