

WHITE CTS

Codice articolo
WHIT00

IDROPITTURA TRASPIRANTE SANITIZZANTE

White, idropittura murale traspirante per interni, dotata di buon punto di bianco e coprente, garantisce una buona pennellabilità. White è un prodotto di nuova concezione che riesce a sposare ecologia e risultati performanti. Prodotto indicato anche per i meno esperti grazie ad una notevole capacità di dilatazione del film che permette di ottenere un risultato ottimo anche se alle prime armi.



PUNTI DI FORZA

Inodore, ottimo potere coprente, traspirante, super fine e discreto punto di bianco.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Superfici nuove o già vernicate. Colorabile solo in "macchie" ovvero colori tenui.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione dei supporti:

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco. In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali, asportare completamente le parti non perfettamente aderenti al supporto o friabili e applicare una mano di fissativo "Fixacril" aspettando che venga assorbito dal supporto per il tempo necessario (vedi scheda tecnica del prodotto) e solo in seguito applicare la pittura. In presenza di muffe o di alghe effettuare un lavaggio prima di fissare 24 ore con "AM 78" al fine di bonificare completamente la superficie da trattare.

Preparazione:

Mescolare accuratamente il prodotto prima di applicare.

Diluizione:

Circa il 40% per prima e 30 % seconda mano.

Applicazione:

Sia a pennello che a rullo e spruzzo.

Pulizia:

Per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,600 Kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	5mq/l per due mani in funzione dell'assorbimento del supporto.
Tempi di essiccazione Fuori polvere	2 ore
Intervallo minimo di ricopertura	2 ore
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua (u)	75
Strato d'aria equivalente (Sd)	0,035 m.
Assorbimento capillare di acqua in 24 ore (W24)	0,375 Kg/mq
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco ed asciutto)
Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.	

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di idropittura vinilica di buone qualità; opaca, di buona copertura e buon punto di bianco adatta alla cantieristica, tipo White di Colorificio Tirreno.

Adatto per intonaci sia nuovi sia già verniciati, solo in interno.

Sviluppa una buona copertura e buona traspiranza e buon punto di bianco e discreta resa. Si presenta cremosa, e permette una diluizione fino al 40%.

E' di facile applicazione con tutti i tipi di attrezzi.

Applicabile a pennello, rullo ed a spruzzo.

Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE, che limita le emissioni (COV) dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, ariegiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2020; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di Colorificio Tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio Tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.