



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## INTONACHINO

### RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO

Rivestimento murale per esterni traspirante ed idrorepellente, a base di resine acril-silossaniche, dotato di elevata idrorepellenza e buona permeabilità al vapore, che crea un rivestimento ruvido e continuo in grado di proteggere le superfici trattate dall'azione degli agenti atmosferici, da muffe ed alghe.  
La sua curva granulometrica permette di ottenere un potere riempitivo e mascherante in grado di uniformare le irregolarità del supporto.

#### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,850 kg/lt
Spessore del film	1,5 mm circa
Resa pratica	3,5-4 kg/mq in funzione del supporto, effettuare una prova di resa
Diluente	acqua
Diluizione	pronto all'uso o max 1-2% acqua dove necessario.
Applicazione	spatola di acciaio inox avendo cura di distribuire uno stato uniforme di materiale e uniformarlo con frattazzo in plastica o in spugna prima che inizi a filmare in superficie.
Colore	Bianco
Aspetto	opaco
Magazzinaggio	12 mesi in confezioni ben chiuse al riparo dal sole, dal gelo e dagli agenti atmosferici

#### Impiego

Si applica su supporti rifiniti a civile, di malta bastarda a base di calce cemento. Il supporto deve essere regolare e assorbente, solido ed omogeneo, possibilmente fresco. Eventuali rappezzi devono per quanto possibile accordarsi con il tipo di intonaco esistente. In caso di supporti stagionati o molto assorbenti o in presenza di temperature elevate bagnare a rifiuto ed iniziare l'applicazione quando l'acqua è stata completamente assorbita.

Non idoneo al trattamento di supporti verniciati con pitture sfarinanti, inconsistenti, degradati.

Supporti nuovi: applicare una mano di Sottofondo pigmentato per Plastici nel colore desiderato; applicare successivamente, nei tempi indicati, Intonachino Silossanico con spatola in acciaio e lasciare con spatola in plastica. In caso di intonaco particolarmente fine e regolare applicare una mano di Siloxan Fondo invece di Sottofondo per Plastici.

Supporti vecchi: far precedere al ciclo di cui sopra una mano di Isolante al Solvente, diluita al 30% con Diluente Nitro.

#### Applicazione

Condizioni ambientali: temperatura compresa fra +5°C e +35°C; umidità relativa max 80%

È fondamentale per la buona riuscita del lavoro che il prodotto sia applicato in condizioni climatiche favorevoli. In caso contrario i tempi di essiccazione sarebbero negativamente influenzati tanto da compromettere il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione in 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali.



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

Durante questo tempo è opportuno proteggere le superfici trattate da pioggia battente, gelo, nebbia e polveri.  
Teme il gelo.

