

ABSOLUTE GLASS

Vernice vetrificante trasparente

ABSOLUTE GLASS è una vernice vetrificante trasparente formulata con resine acriliche all'acqua. Grazie alla sua speciale composizione, permette di creare un film di vernice lucido o satinato, aderente in modo ottimale al supporto, caratterizzato da una notevole elasticità e resistenza allo sfregamento.

Questa vernice è inodore, non ingiallisce nel tempo ed è resistente agli agenti atmosferici. Forma un film elastico che offre una buona resistenza allo sfregamento e facilita la pulizia. Ideale come protettivo con "effetto vetrificante" per superfici murali trattate precedentemente con idropitture lavabili, rivestimenti plastici a spessore, e effetti decorativi di varia natura, organica o minerale. Conferisce al supporto un aspetto simile a una superficie smaltata ed è il prodotto perfetto per rendere antigraffio lo smalto ferromicaceo.



CODICE ARTICOLO
GLASSST

PUNTI DI FORZA

Facilità di applicazione, estrema capacità di dilatazione, resistenza al graffio e ai prodotti detergenti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Legno, ferro, alluminio, pvc, lamiere zincate, acciaio inox, vetro, ceramica polistirolo, rame, ottone e leghe leggere in genere. ecc.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere sano, asciutto e opportunamente pulito. Se già verniciato, le vecchie pitture incoerenti e sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbiatura, mentre le vecchie pitture ben ancorate vanno pulite.

Preparazione del prodotto:

mescolare accuratamente il prodotto

Diluizione:

prima mano 5%, seconda mano 2%. diluire con acqua.

Applicazione:

pennello rullo spruzzo. Riverniciabile dopo 12 ore

Pulizia:

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,05 – 1,18 Kg/lt.
Resa teorica (e pratica)	10/12 mq/lt per mano (dipende da supporto e applicazione)
Tempi di essiccazione	1 ora fuori polvere 12 ore riverniciabile
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco
Diluente	acqua
Diluizione	5% prima mano 2% seconda mano. La diluizione varia comunque sempre a seconda del tipo di supporto
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo, airless
Confezioni	14 – 2.5 – 0.75 – 0.375 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare a +5°C.
Contenuto cov	valore limite 40 g/l. Cov di questo prodotto meno di 39 g/l
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	trasparente

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.