

ABSOLUTE

smalto universale all'acqua per supporti difficili



CODICE ARTICOLO

ECSSTV

ECSGTV

ABSOLUTE smalto acrilico all'acqua svolge la doppia funzione di fondo aggrappante e di smalto. Inodore, atossico, garantisce universalità d'impiego, facilità d'applicazione. Particolarmente indicato per superfici lisce e non porose, assicura ottima aderenza su tutti i supporti, eccezionale resistenza alle intemperie, alla luce ed al salmastro; consente la verniciatura anche in locali chiusi nei mesi invernali.

È formulato utilizzando resine e additivi di ultimissima generazione, è caratterizzato da altissima copertura, eccezionale resistenza al lavaggio.

Il prodotto è certificato HACCP.

PUNTI DI FORZA

Inodore, atossico, garantisce universalità d'impiego, facilità d'applicazione, ottima aderenza su tutti i supporti, eccezionale resistenza alle intemperie, alla luce ed al salmastro. È caratterizzato da altissima copertura ed eccezionale resistenza al lavaggio. Antigraffio, fondo e finitura in un unico prodotto. Eccezionale dilatazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Legno, ferro, alluminio, pvc, lamiere zincate, acciaio inox, vetro, ceramica, polistirolo, rame, ottone e leghe leggere in genere. Ecc. Particolarmente indicato per superfici lisce e non porose.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

il supporto deve essere sano, asciutto e opportunamente pulito. Se già verniciato, le vecchie pitture incoerenti e sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbiatura, mentre le vecchie pitture ben ancorate, vanno pulite, grattate e spazzolate.

Non applicare in caso di eccessiva umidità e a temperature inferiori a 5°C. con basse temperature prolungare i tempi di applicazione tra una mano e l'altra. Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori ai 5°C.

Diluizione:

prima mano 6%

seconda mano 2%. Diluire con acqua.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 12-16 ore.

Pulizia:

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

Consente la verniciatura anche in locali chiusi nei mesi invernali.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,05 – 1,18 kg/l secondo colore
Resa teorica (e pratica)	10 – 12 mq/l (dipende da supporto e applicazione)
Tempi di essiccazione Fuori polvere	3 h al tatto 12-16 ore per ricopertura 24 h in profondità
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	brillante o satinato
Diluente	acqua
Diluizione	6% prima mano 2% seconda mano La diluizione varia comunque sempre a seconda del tipo di supporto .
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Confezioni	15 – 2,5 – 0,750 – 0,375 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare a +5°C.
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco e colori cartella
Contenuto cov	valore limite (2010) 130 g/l. Cov di questo prodotto max 100 g/l.

Absolute può essere colorato con il nostro sistema tintometrico. Si veda la cartella colori.

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Absolute, smalto universale all'acqua per supporti difficili, inodore, atossico, garantisce universalità d'impiego, facilità d'applicazione, ottima aderenza su tutti i supporti, eccezionale resistenza alle intemperie, alla luce ed al salmastro. È caratterizzato da altissima copertura ed eccezionale resistenza al lavaggio. Antigraffio, fondo e finitura in un unico prodotto.

A base di resine acriliche, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto brillante o satinato, uniforme anche in presenza di superfici ad assorbimento differente. Da applicare in due mani con una resa orientativa che va da da 10-12mq/lt. Applicabile a pennello, rullo e a spruzzo.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.