

ECOFLOOR

smalto per pavimenti acrilico ad acqua



CODICE ARTICOLO
EPAVTV

Finitura monocomponente acrilica a base acqua, multi-superficie, ideale per piastrelle, superfici metalliche, laminati, mobili e complementi d'arredo. Rinnova gli ambienti in modo rapido e semplice, senza la necessità di una preparazione particolare del fondo.

Le finiture che realizza sono uniformi e altamente resistenti sia ai graffi che al calpestio. È la soluzione perfetta anche per la verniciatura di box auto, garage privati, pavimenti interni di case, ospedali, scuole e ovunque sia richiesto un prodotto atossico e inodore. La sua composizione acrilica pura offre un'eccezionale resistenza chimica, anche contro i detergenti domestici più comuni, oltre ad una notevole elasticità.

PUNTI DI FORZA

Prodotto certificato HACCP. Può essere applicato su qualsiasi superficie. Incredibile potere ancorante, resistente al graffio. Dilatazione immediata.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Disponibile satinato o lucido, garantisce buona brillantezza e resistenza all'abrasione ed è indicato per il trattamento di pavimenti in cemento, ceramica, calcestruzzo, mattoni cotti, legno, etc.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Assicurare una perfetta pulizia del supporto da trattare, asportando polvere, detriti, precedenti vernici non perfettamente ancorate. In caso di supporto particolarmente assorbente si consiglia di applicare una mano di ECOFLOOR diluito al 25-30% che agirà così da fissativo.

Si sconsiglia l'uso su sanitari o piatti doccia in quanto la preparazione ottimale del supporto risulta difficile e molto spesso compromessa dalla presenza di tracce di prodotti detergenti, grassi o per la temperatura non idonea all'applicazione e il mancato rispetto dei tempi di attesa necessari al raggiungimento della massima resistenza meccanica.

Diluizione:

10% prima mano con acqua.

Seconda mano tal quale.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 16 -24 ore a 20°.

Pulizia:

pulire con acqua e spugna.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,260 kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	10 mq/l per ogni mano
Tempi di essiccazione	1 ora fuori polvere 4-6 ore al tatto 16 – 24 ore in profondità
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	satinato o lucido
Diluente	acqua
Diluizione	5 – 10% prima mano Tale quale seconda mano
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	15 - 2,5 – 0,750 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto (più 4°)
Contenuto cov	valore limite (2010) 130 gl di cov. Cov di questo prodotto max 30 gl
Vita di stoccaggio	24 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco, grigio, rosso o colori RAL

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Ecofloor, finitura, monocomponente acrilica a base acqua.

A base di resine acriliche, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, bianco. Da applicare in una-due mani con una resa orientativa di 10 mq/l per ogni mano.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Ecofloor è NON tossico, NON nocivo alla salute ed all'ambiente, ma se ne consiglia comunque l'uso tenendo ben presenti le normali precauzioni di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.