

ECO-ANTIFUMO

smalto antimacchia atossico

Prodotto specificamente formulato per il trattamento di quei soffitti che, posti in locali quali cucine, bar, trattorie, tavernette, ecc., presentano ampie macchie di fumo. La speciale resina acrilica pura blocca la macchia impedendole di riaffiorare, come avviene usando una normale idropittura.



CODICE ARTICOLO
EANT00

PUNTI DI FORZA

Blocca le macchie del fumo impedendole di riaffiorare, atossico, inodore, permette l'immediata agibilità dei locali trattati.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Formulato per il trattamento di quei soffitti che, posti in locali quali cucine, bar, trattorie, tavernette, ecc., presentano ampie macchie di fumo.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Rimuovere le parti friabili e non perfettamente aderenti sulla superficie da trattare, provvedendo inoltre, ad accurata pulizia della stessa lavando con acqua dove possibile.

Il prodotto garantisce la copertura della superficie trattata con una sola mano. È consigliabile però applicare, a superficie asciutta, una o due mani di ECOGLOSS ANTIFUMO, o di una idropittura di finitura a scelta a seconda delle condizioni del supporto, a distanza di 4-6 ore come detto.

Il prodotto è infatti sovra verniciabile.

Diluizione:

5 – 10% prima mano

2 – 3% seconda mano con acqua.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 16 -24 ore a 20°.

Pulizia:

pulire con acqua e spugna.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,260 kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	8 – 10 mq/l per ogni mano
Tempi di essiccazione	1 ora fuori polvere 4-6 ore al tatto 16 – 24 ore in profondità
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco
Diluente	acqua
Diluizione	5 – 10% prima mano 2 – 3% seconda mano
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	15 - 2,5 – 0,750 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto (più 4°)
Contenuto cov	valore limite (2010) 130 gl di cov. Cov di questo prodotto max 30 gl
Vita di stoccaggio	24 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Eco-antifumo, smalto antimacchia atossico, blocca le macchie del fumo impedendole di riaffiorare, atossico, inodore, permette l'immediata agibilità dei locali trattati.

A base di resine acriliche, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, bianco. Da applicare in una- due mani con una resa orientativa di 8 -10 mq/l per ogni mano.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Eco-antifumo è NON tossico, NON nocivo alla salute ed all'ambiente, ma se ne consiglia comunque l'uso tenendo ben presenti le normali precauzioni di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.