

ECOGLOSS PRO

smalto acrilico poliuretano ad acqua



CODICE ARTICOLO
ECOGTV
ECOGTV

Ecogloss, smalto acrilico con modifica poliuretanica, ecologico, brillante o opaco ad acqua, inodore, atossico, risolve brillantemente ed in maniera definitiva tutti i problemi della verniciatura su qualunque supporto ed in qualunque condizione ambientale o climatica. Infatti, per le sue caratteristiche di brillantezza, dilatazione, resistenza alla luce, agli agenti atmosferici, al salmastro, Ecogloss è particolarmente indicato per lavori all'esterno. Inodore ed atossico consente di pitturare anche al chiuso nei mesi invernali.

PUNTI DI FORZA

Ecologico, brillante o opaco ad acqua, inodore, atossico, ottima dilatazione, ottima resistenza alla luce, agli agenti atmosferici e al salmastro. Risolve brillantemente ed in maniera definitiva tutti i problemi della verniciatura su qualunque supporto ed in qualunque condizione ambientale o climatica.

Prodotto certificato HACCP.

CAMPI DI APPLICAZIONE

È particolarmente indicato per la pitturazione di supporti di locali aperti al pubblico ed all'infanzia, in quanto garantisce pulizia ed igiene al massimo livello; perciò, viene preferito nella pitturazione di scuole, asili, ospedali, studi medici, caseifici e opifici industriali alimentari in genere.

Ecogloss Pro è smalto di impiego universale e come tale idoneo alla pitturazione di legno, ferro, sia nuovo che già verniciato, pareti interne ed esterne, sia finite a gesso che ad intonaco civile, plastica p.v.c., vetroresina, cemento amianto, leghe leggere, alluminio, lamiere zincate, polistirolo, vetro.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Rimuovere le parti friabili e non perfettamente aderenti sulla superficie da trattare, provvedendo inoltre ad accurata pulizia della stessa lavando con acqua dove possibile.

Su ferro arrugginito è sufficiente una spazzolatura metallica per eliminare le parti scarsamente aderenti e la ruggine superficiale.

Può essere applicato a pennello, a rullo e a spruzzo con estrema facilità. Applicato su superfici verticali non dà luogo a colature e riveste bene anche gli angoli vivi.

Non è necessario lavorarlo molto perché dilata perfettamente e genera un film "pieno" e compatto.

Diluizione:

6% prima mano

2% seconda mano. con acqua.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 16 -24 ore a 20°.

Pulizia:

pulire con acqua, sapone e spugna.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,05 – 1,2 secondo il colore
Resa teorica (e pratica)	10 – 12 mq/lt.
Tempi di essiccazione	1 ora fuori polvere 3 h secco al tatto 16-24 h per ricopertura
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	lucido e opaco
Diluente	acqua
Diluizione	6% prima mano 2% seconda mano
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Temperatura di applicazione	da + 5°C a + 35°C
Confezioni	15 - 2,5 – 0,750 – 0,375 -0,125 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto (più 4°)
Contenuto cov	valore limite (2010) 130 gl di cov. Cov di questo prodotto max 30 gl
Vita di stoccaggio	24 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	cartella + sistema tintometrico

Ecogloss pro può essere colorato con il nostro sistema tintometrico. Si veda mazzetta colori.

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Ecogloss Pro, smalto acrilico poliuretanico ad acqua, ecologico, brillante o opaco ad acqua, inodore, atossico, ottima dilatazione, ottima resistenza alla luce, agli agenti atmosferici e al salmastro. Risolve brillantemente ed in maniera definitiva tutti i problemi della verniciatura su qualunque supporto ed in qualunque condizione ambientale o climatica.

A base di resine acriliche, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco o lucido. Da applicare in una- due mani con una resa orientativa di 10 -12 mq/l. Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Prodotto certificato HACCP.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.