

ECOGLOSS

smalto acrilico all'acqua



CODICE ARTICOLO

ECGE00

ECVE00

Smalto acrilico, ecologico, brillante o satinato ad acqua, inodore, atossico è particolarmente indicato per lavori all'esterno e consente di pitturare anche al chiuso nei mesi invernali. Ecogloss è particolarmente indicato per la pitturazione di pareti di locali aperti al pubblico ed all'infanzia, in quanto garantisce pulizia ed igiene al massimo livello; perciò, viene preferito nella pitturazione di scuole asili ospedali, studi medici, caseifici e edifici industriali alimentari in genere.

PUNTI DI FORZA

Inodore, atossico, garantisce universalità d'impiego, facilità d'applicazione, ottima aderenza su tutti i supporti, eccezionale resistenza alle intemperie, alla luce ed al salmastro; consente la verniciatura anche in locali chiusi nei mesi invernali. Garantisce pulizia ed igiene al massimo livello.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Smalto d'impiego universale, è idoneo alla pitturazione di legno, ferro, pareti interne ed esterne, sia a gesso che ad intonaco civile, p.v.c., cemento amianto, alluminio e leghe leggere, lamiere zincate, etc. Ideale per la pitturazione delle pareti interne di quei locali soggetti a lavaggi continui e in profondità come ospedali, mense, ristoranti etc.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

la superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Esente da macchie di umidità, tracce di sporco e grasso.

Applicare ECOGLOSS a temperature superiori ai 5°C ed inferiori ai 35°C.

Diluizione:

prima mano 6%, seconda mano 2%. diluire con acqua.

Applicazione:

pennello rullo spruzzo. Sopraverniciabile dopo 24 ore.

Pulizia:

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,05 – 1,2 kg/l secondo colore
Resa teorica (e pratica)	10 – 12 mq/l (dipende da supporto e applicazione)
Tempi di essiccazione Fuori polvere	1 ora fuori polvere 16 – 24 ore in profondità
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	brillante o satinato
Diluente	acqua
Diluizione	6% prima mano 2% seconda mano. La diluizione varia comunque sempre a seconda del tipo di supporto .
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Confezioni	15– 2,5 – 0,750-0,375 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare a +5°C.
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	cartella
Contenuto cov	valore limite (2010) 130 g/l. Cov di questo prodotto max 120 g/l.
Ecogloss può essere colorato con il nostro sistema tintometrico. Si veda la cartella colori.	

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

VOCI DI CAPITOLATO

Ecogloss, smalto acrilico, ecologico, brillante o satinato ad acqua, inodore, atossico, garantisce universalità d'impiego, facilità d'applicazione, ottima aderenza su tutti i supporti, eccezionale resistenza alle intemperie, alla luce ed al salmastro.

*A base di resine acriliche, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco o lucido, uniforme anche in presenza di superfici ad assorbimento differente. Da applicare in due mani con una resa orientativa che va da da 10-12mq/lt.
Applicabile a pennello, rullo e a spruzzo.*

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.