

ECOPRIMER PLUS

Primer polivalente all'acqua

Ecoprimer plus, ecologico, atossico ad acqua, è formulato con pigmenti attivi, atossici, ad alto potere passivante e con uno speciale inibitore di ruggine che ne garantisce l'efficacia al livello delle migliori antiruggini tradizionali.



CODICE ARTICOLO

ECOP00

PUNTI DI FORZA

ECOPRIMER+ racchiude in uno solo tre prodotti di uso specifico. È infatti:

1. Antiruggine per ferro dotato di ottime qualità passivanti ed in grado di fornire adeguata protezione al supporto anche in ambiente marino e industriale.
2. Ancorante protettivo per plastica e p.v.c. atta a ricevere la mano di finitura prescelta.
3. Ancorante ed antiruggine per lamiere zincate e leghe leggere.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Plastica, p.v.c., lamiere zincate e leghe leggere in genere, ferro.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione dei supporti:

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di resina. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Applicare una o due mani di prodotto. Sovrapplicare con due mani di smalto all'acqua (Ecogloss, Ecogloss Pro o Absolute). Per un migliore risultato estetico, si consiglia una leggera carteggiatura prima di applicare lo smalto di finitura.

Preparazione:

Mescolare accuratamente il prodotto prima di applicare.

Diluizione:

In prima mano e seconda mano tra 4 % e 8 %.

Applicazione:

Sia a pennello che a rullo e spruzzo.

Pulizia:

Per gli attrezzi acqua e sapone, in caso di gocciolature sui pavimenti

DATI TECNICI

Peso specifico	1,250 Kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	8-10 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
Tempi di essiccazione Fuori polvere	1 h.
Intervallo minimo di ricopertura	2-3 ore
Viscosità Brookfield	3.000 ± 400 cP a 20° C Brookfield RVT F4 V20
Contenuto VOC	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/g) :30g/l. Il prodotto contiene al massimo 25 g/L di C.O.V.
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco ed asciutto)

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di primer polivalente all'acqua, a base di resine acriliche pure in dispersione; per applicazioni all'interno su Plastica, p.v.c., lamiera zincate e leghe leggere in genere, ferro. Inodore e non ingiallente.

È di facile applicazione con tutti i tipi di attrezzi. Applicabile a pennello, rullo ed a spruzzo.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.