

ECOPRIMER

fondo all'acqua per legno

Ecoprimer, pittura opaca di fondo ad elevato potere coprente e riempitivo. Facile da applicare e carteggiare, livella le piccole imperfezioni del supporto. Ideale come trattamento di preparazione su supporti nuovi quali finestre, porte e conglomerati vari sia all'interno che all'esterno. Uniforma l'assorbimento del legno facilitando l'applicazione degli smalti di finitura aumentandone la resa e la pienezza.



CODICE ARTICOLO
ECOL00

PUNTI DI FORZA

Non ingiallente, assicura una preparazione ideale del supporto per la successiva verniciatura con smalti all'acqua. Ottimo potere uniformante e ottima distensione. Consente di normalizzare e coprire agevolmente ogni superficie irregolare, nonché i punti più difficili come angoli e bordi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Mano di fondo pietrificante carteggiabile.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione dei supporti:

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di resina. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Applicare una o due mani di prodotto. Sovrapplicare con due mani di smalto all'acqua (Ecogloss, Ecogloss Pro o Absolute). Per un migliore risultato estetico, si consiglia una leggera carteggiatura prima di applicare lo smalto di finitura.

Preparazione:

Mescolare accuratamente il prodotto prima di applicare.

Diluizione:

In prima mano e seconda mano tra 4 % e 8 %.

Applicazione:

Sia a pennello che a rullo e spruzzo.

Pulizia:

Per gli attrezzi acqua e sapone, in caso di gocciolature sui pavimenti

DATI TECNICI

Peso specifico	1,250 Kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	8-10 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto.
Tempi di essiccazione Fuori polvere	1 h.
Intervallo minimo di ricopertura	2-3 ore
Viscosità Brookfield	3.000 ± 400 cP a 20° C Brookfield RVT F4 V20
Contenuto VOC	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/g) :30g/l. Il prodotto contiene al massimo 25 g/L di C.O.V.
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco ed asciutto)

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di Pittura opaca di fondo all'acqua specifica per legno, a base di resine acriliche pure in dispersione; per applicazioni all'interno su legno, truciolari etc. Inodore e non ingiallente.

È di facile applicazione con tutti i tipi di attrezzi. Applicabile a pennello, rullo ed a spruzzo.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.