

FIX4

fissativo isolante murale ad acqua

Fix4, fissativo, isolante per interni ed esterni, acrilico ad acqua, è prodotto con le migliori emulsioni reperibili sul mercato. Indispensabile quando si voglia eseguire una pitturazione murale a regola d'arte, è il fondo ancorante su superfici fortemente assorbenti.



CODICE ARTICOLO
FIX4

PUNTI DI FORZA

Prodotto con le migliori emulsioni reperibili sul mercato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Si applica su intonaci nuovi e vecchi non sfarinanti. Indicato per supporti ad elevato assorbimento ed è il fondo ancorante più idoneo per idropitture, tempere e stucchi.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

la superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Esente da macchie di umidità, tracce di sporco e grasso. È importante dosare attentamente la diluizione in considerazione del grado di assorbimento del supporto, in modo da consentire la penetrazione in profondità del prodotto, evitando la formazione di pellicola.

Diluizione:

da 4 a 5 parti di acqua per litro, secondo il grado di assorbimento del muro.

Applicazione:

pennello rullo spruzzo.

Pulizia:

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1 kg/l
Resa teorica (e pratica)	10 mq/l su muro di medio assorbimento
Tempi di essiccazione Fuori polvere	3h secco al tatto, 6 h per ricopertura
Aspetto del prodotto	trasparente
Aspetto del film	opaco
Diluente	acqua
Diluizione	da 4 a 5 parti di acqua per litro La diluizione varia comunque sempre a seconda del tipo di supporto
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Confezioni	15– 5 –1 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare a +5°C.
Contenuto cov	valore limite 30 g/l. Cov di questo prodotto massimo 30 g/l
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	incolore

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Fix4, fissativo isolante murale ad acqua, prodotto con le migliori emulsioni reperibili sul mercato. A base di resine acriliche in emulsione acquosa che consentono un perfetto ancoraggio al supporto di vernici e pitture murali, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, incolore. Da applicare in una mano con una resa orientativa di 10 mq/l su muro di medio assorbimento. Applicabile a pennello, rullo e a spruzzo.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.