

# PLIOPRIMER

## fissativo murale alla pliolite

Plioprimer, fissativo murale a solvente per esterno, formulato con resine acriliche in solvente, è insensibile ai fondi alcalini e ad altri agenti chimici eventualmente presenti nelle diverse opere murarie.

La struttura microporosa di Plioprimer consente la massima penetrazione nella superficie trattata. Muri vecchi trattati a calce possono essere resi idonei per una nuova pitturazione, con l'applicazione di Plioprimer, anche senza la preventiva spazzolatura.



CODICE ARTICOLO  
PLRR00

### PUNTI DI FORZA

La struttura microporosa di Plioprimer consente la massima penetrazione nella superficie trattata. L'uso di Plioprimer garantisce alcuni vantaggi quali: muri vecchi, sfarinanti, assorbenti vengono rinforzati, resi compatti ed atti a ricevere una buona tinteggiatura; l'assorbimento dei supporti trattati diventa minore, con conseguente risparmio di prodotto nelle successive fasi di finitura.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Plioprimer è idoneo al trattamento di cemento fresco o maturo, fibrocemento, intonaci idraulici (malta, stucco, gesso, calce), pietra naturale ed artificiale, vecchie pitture, agglomerati diversi. Plioprimer migliora l'adesione della mano a finire, evita il pericolo di sfogliamenti, vescicamenti, ecc.

### INDICAZIONI D'USO

#### **Preparazione:**

la superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Esente da macchie di umidità, tracce di sporco e grasso. Completamente insaponificabile, può essere impiegato su superfici in cemento anche dopo pochi giorni dalla posa in opera; insensibile al gelo, si può impiegare nelle più severe condizioni climatiche. Muri vecchi trattati a calce possono essere resi idonei per una nuova pitturazione, con l'applicazione di Plioprimer, anche senza la preventiva spazzolatura.

#### **Diluizione:**

pronto all'uso

#### **Applicazione:**

pennello rullo spruzzo.

#### **Pulizia:**

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

## DATI TECNICI

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso specifico                      | 0,810-0,850 kg/l                                                                   |
| Resa teorica (e pratica)            | 10 mq/l su muro di medio assorbimento                                              |
| Tempi di essiccazione Fuori polvere | 30 min. fuori pioggia. 1 ora asciutto. 12 ore sovrappennellabile.                  |
| Aspetto del prodotto                | trasparente                                                                        |
| Aspetto del film                    | opaco                                                                              |
| Diluente                            | DSU 151                                                                            |
| Diluizione                          | pronto all'uso. La diluizione varia comunque sempre a seconda del tipo di supporto |
| Applicazione                        | pennello, rullo, spruzzo                                                           |
| Confezioni                          | 15 – 4 – 0,750 litri                                                               |
| Magazzinaggio                       | non teme il gelo. Conservare in un luogo asciutto                                  |
| Contenuto cov                       | valore limite 750 gl. Cov di questo prodotto max 750 gl.                           |
| Vita di stoccaggio                  | 24 mesi in luogo fresco e asciutto                                                 |
| Colore                              | incolore                                                                           |

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

## VOCI DI CAPITOLATO

*Plioprimer, fissativo murale alla pliolite, consente la massima penetrazione nella superficie trattata, rinforza i muri vecchi e sfarinati, diminuisce l'assorbimento del supporto.*

*A base di resine acriliche in solvente che consentono un perfetto ancoraggio al supporto di vernici e pitture murali, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, incolore. Da applicare in una mano con una resa orientativa di 10 mq/l su muro di medio assorbimento.*

*Applicabile a pennello, rullo e a spruzzo.*

*Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.*

## AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it). Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.