

# SILOXAN FONDO

## fissativo siliconico all'acqua

Siloxan Fondo, fissativo siliconico, indispensabile nel ciclo siliconico può essere proficuamente impiegato nell'utilizzo di finiture ai silicati e alla calce, ai quali conferisce un elevato potere idrorepellente. Non occlude i pori della superficie lasciando inalterata la traspirabilità del supporto, creando altresì una barriera idrorepellente alla pioggia.



CODICE ARTICOLO  
**SIPR00**

### PUNTI DI FORZA

Consolida la superficie da verniciare, migliora l'adesione del prodotto di finitura, la rende idrorepellente e la protegge dall'umidità che proviene dall'esterno (pioggia battente, umidità dell'aria, ecc.).

Siloxan Fondo, esplica la sua funzione protettiva non solo dall'acqua, in quanto idrorepellente ai massimi livelli, ma anche da sostanze nocive, da sali, da acidi e da microrganismi dannosi (muffe, funghi, ecc.) la cui proliferazione è favorita dalla presenza dell'umidità.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Si applica su cementi, intonaci civili, fibrocemento, sia nuovi sia già verniciati. Nell'uso di un ciclo protettivo con prodotti a calce (Blanca e Blanca extra) Siloxan Fondo trova impiego proficuo, oltre che come mano di fondo per quanto detto più sopra, anche come mano di "rifinitura", se applicata dopo non meno di 48/72 ore dall'applicazione dell'ultima mano.

Aumenta, in tal modo, sensibilmente la protezione dalla pioggia battente e dall'umidità esterna.

### INDICAZIONI D'USO

#### **Preparazione:**

La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Esente da macchie di umidità, tracce di sporco e grasso.

Applicare il rivestimento a finire dopo 12/24 ore, a seconda della temperatura dell'ambiente.

Non applicare a temperature inferiori +7°C o in previsione di gelate notturne.

#### **Diluizione:**

pronto all'uso.

#### **Applicazione:**

pennello rullo spruzzo.

#### **Pulizia:**

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

## DATI TECNICI

|                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso specifico</b>                      | 1 Kg/LT                                                                              |
| <b>Resa teorica (e pratica)</b>            | 10-12 mq/LT. circa in funzione dell'assorbimento del supporto                        |
| <b>Tempi di essiccazione Fuori polvere</b> | 6 h secco al tatto, 12 h per ricopertura                                             |
| <b>Aspetto del prodotto</b>                | trasparente                                                                          |
| <b>Aspetto del film</b>                    | opaco                                                                                |
| <b>Diluente</b>                            | acqua                                                                                |
| <b>Diluizione</b>                          | pronto all'uso. La diluizione varia, comunque, sempre a seconda del tipo di supporto |
| <b>Applicazione</b>                        | pennello, rullo, spruzzo                                                             |
| <b>Confezioni</b>                          | 15 – 5 – 1 litri                                                                     |
| <b>Magazzinaggio</b>                       | teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto                               |
| <b>Contenuto cov</b>                       | non presente                                                                         |
| <b>Vita di stoccaggio</b>                  | 24 mesi in luogo fresco e asciutto                                                   |
| <b>Colore</b>                              | incolore                                                                             |

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

## VOCI DI CAPITOLATO

*Siloxan Fondo, fissativo siliconico all'acqua, consolida la superficie da verniciare, migliora l'adesione del prodotto di finitura, la rende idrorepellente e la protegge dall'umidità che proviene dall'esterno (pioggia battente, umidità dell'aria, ecc.).*

*A base di resine silossaniche ad acqua, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, incolore. Da applicare in una mano con una resa orientativa di 10-12 mq/l circa in funzione dell'assorbimento del supporto.*

*Applicabile a pennello, rullo e a spruzzo.*

*Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.*

## AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it). Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.