

SOTTOFONDO PIGMENTATO

sottofondo pigmentato silossanico per quarzi e plastici

Fissativo pigmentato acrilico all'acqua per esterni con farina di quarzo.
Ottimo come fondo per qualsiasi tipo di finitura, anche per plastici.



CODICE ARTICOLO

QSOL00

PUNTI DI FORZA

Ottima penetrazione del supporto. regola l'assorbimento dei supporti nuovi, permeabile al vapore acqueo, ricopribile con tutti i tipi di prodotti murali, particolarmente indicato con i plastici continui.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Intonaco cementizio.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

l'intonaco deve essere privo di parti scarsamente aderenti ed impurità quali efflorescenze, muschi e muffe devono essere rimosse (usare SOLUZIONE ANTIFUNGO). L'eccessiva alcalinità del supporto deve essere neutralizzata.

Intonaci vecchi: si consiglia l'applicazione del prodotto diluito 1:1 con acqua, in questa maniera uniforma le imperfezioni dell'intonaco e rende la superficie più omogenea.

Intonaci nuovi: si consiglia la diluizione 1:3 e l'uso come un fissativo qualunque ottimo come fondo di collegamento per i plastici e anche come fissativo per stucchi veneziani. Non eseguire l'applicazione quando la temperatura è inferiore ai 5 gradi.

Diluizione:

1:1 per un effetto anche uniformante

1:3 come fissativo. Con acqua

Applicazione:

pennello a setole lunghe. Sopraverniciabile dopo 16 ore

Pulizia:

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,38Kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	10-12mq/l per una mano, circa in funzione dell'assorbimento del supporto
Tempi di essiccazione	Secco al tatto: dopo 5 ore Intervallo minimo di ricopertura: 16 ore
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco
Diluente	acqua
Diluizione	1:1 per un effetto anche uniformante 1:3 come fissativo
Applicazione	pennello a setole lunghe
Confezioni	15 – 5 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto
Contenuto cov	valore limite 2010 40 gl di cov. Cov di questo prodotto max 30 gl
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco
Punto di infiammabilità (DIN 5313)	non rilevante

Sottofondo pigmentato può essere colorato con il nostro sistema tintometrico. Si veda la mazzetta colori.

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Sottofondo pigmentato, fondo silossanico per quarzi e plastici, di ottima penetrazione del supporto, regola l'assorbimento dei supporti nuovi, permeabile al vapore acqueo, ricopribile con tutti i tipi di prodotti murali, particolarmente indicato con i plastici continui.

A base di resine silossaniche ad acqua, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, bianco. Da applicare in una mano con una resa orientativa di 10-12mq/l per una mano in funzione dell'assorbimento del supporto.

Applicabile a pennello.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.